

FECHA

17-03-2026

SOLICITUD ORDEN DE COMPRA N° 003

DEPARTAMENTO SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS
RESPONSABLE SOLICITUD	JUAN PABLO VELOSO CAAMAÑO

TIPO DE COMPRA

UNICO PROVEEDOR

CONVENIO MARCO

TRATO DIRECTO

COMPRA AGIL

☐
☐
☐
☒

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN O COMPRA

Se requiere para reparación de redes de recolección de hdpe PE100 del sistema de alcantarillado de la comuna. de 20mm a 1600 mm de trabajo

DESCRIPCIÓN: Maquina de electro fusión

PLAZO ENTREGA : 30 DÍAS LUGAR DE ENTREGA : TORTEL

DÍAS A PUBLICAR : 5 DÍAS

FECHAS DE PUBLICACIÓN DESDE : HASTA:

DETALLE PRODUCTOS	CANT	PU	TOTAL
Maquina de electro fusión Régimen de trabajo de 20 mm a 1600 mm	1	unidad	

NETO	
IVA	
TOTAL	\$3.102.000



JUAN PABLO VELOSO CAAMAÑO
RESPONSABLE COMPRA

JORGE VIVALLO ASCENSIO
JEFE DEPARTAMENTO DE OBRAS



IMPUTACIÓN (completar por Dpto. Finanzas) Según disponibilidad presupuestaria 2025

215.31.02.999.003

Máquina de electro fusión

Soldadora Polivalente para Conductos a Presión

Descripción: La soldadora polivalente es un equipo electro fusión diseñado para la fusión de accesorios a baja tensión (8 a 48V) en conductos de polietileno (HDPE), polipropileno (PP) y polipropileno aleado (PP-R) con diámetros de 20 a 1600 mm.

Características:

- Pantalla gráfica de alta resolución para una fácil lectura y programación
- Panel de control intuitivo para una programación rápida y sencilla
- GPS para trazabilidad absoluta de soldadura
- Escáner de lectura del código de barras para ingresar automáticamente los datos de soldadura
- Dos formas de programación manual: mediante parámetros de tensión/tiempo de soldadura o ingreso del código numérico del código de barras
- Memoria interna y USB para almacenar y transferir datos en formato PDF

Accesorios incluidos:

- Conector universal 4 y 4,7 mm
- Laser scanner
- Caja de transporte
- Raspador manual
- Manuales de funcionamiento en español

Aplicaciones:

- Soldadura de conductos de agua y otros fluidos
- Fusión de accesorios en conductos de polietileno, polipropileno y polipropileno aleado
- Trabajo en entornos de alta presión y temperatura

